



Zwischen den verschiedenen Bordsteinarten (Hochbord/ Rundbord/ Flachbord/ Busanfahrstein/ Rollstuhlüberfahrstein) sind immer die entsprechenden Übergangsteine anzuordnen.

Abweichungen von der Planung können sich während der Bauausführung ergeben

Absperpfosten sind in einem Abstand von 150m zu setzen

3-zeitiges 16x16cm Pflasterband

### Zeichenerklärung

Baum		vorh.		gepl.		entf.
Laterne		vorh.		gepl.		gepl.
Einlaufschart		vorh.		gepl.		gepl.
Einlaufschart, rund		vorh.		gepl.		gepl.
Kanalschart		vorh.		gepl.		gepl.
Hochbordstein 15/30	HB					
Rundbordstein 15/22	RB					
Tiefbordstein 10/30	TB					
Flachbordstein 30/25	FB					
Rollstuhlüberfahrstein	RUS					
Busanfahrstein	BAS					
Fahrbahn, Asphalt						
Baumscheiben						
Gehweg, Betonsteinpflaster mit Granitvorsatz, grau						
Parkplatz, Fugenpflaster, anthrazit mit Splitt verfüllt						
3-zeitige Fertigteilrinne, betongrau						
Mischfläche, Betonsteinpflaster mit Granitvorsatz, grau						
Absperpfosten						
Hochpunkt						
Tiefpunkt						
Bestandshöhen					114.00	
Gepl. Höhen					114.00	

geändert c	
geändert b	
geändert a	

## Stadt Karlsruhe Tiefbauamt

Straßenwesen

**Entwurf**  
Stand 13.01.2020

ASP Durlach-Aue  
Stegwiesenstraße  
zw. Ellmendinger Straße und Westmarkstraße  
-Lageplan-

Maßstab 1:250	Plan Nr. 2a	Datum 13.01.2020
Gezeichnet Sn	Sachbearbeitung Sn	Amtleitung
Sachgebietsleitung	Bereichsleitung	